

MARCADORA FIBRA LÁSER IL-PF30W



Modelo	IL-PF30W
Potencia láser	30W
Longitud de onda del láser	1065±10nm
Divergencia	0.3mard
Rango de marcado	100*100mm & 200*200mm
Ancho mínimo de línea	0.01mm
Tamaño mínimo caracteres	0.1mm
Velocidad de marcado	10000mm/s
Profundidad de marcado	0 ~0.5mm
Velocidad línea grabado	≤7000mm/s
Precisión de repetibilidad	±0.001mm
Calidad del haz	M2:1.2~1.8
Formatos de marcado	Gráficos, textos, códigos de barra, códigos bidimensionales, marcado automático de fechas, número de lote, número de serie, frecuencia, etc...
Formatos gráficos compatibles	BMP, JPG, GIF, TGA, PNG, TIFF, AI, DXF, DST, PLT, etc...
Voltaje de trabajo	220V±10%/50Hz/4A
Potencia total	<0.5kw
Ambiente de trabajo	Limpio y libre de polvo
Condiciones de trabajo	Humedad: 5%-75%, libre de agua condensada
Vida del módulo láser	>100.000 horas
Peso neto	65Kg
Medidas máquina (aprox.)	750*400*800mm
Medidas embalaje (aprox.)	870*520*940mm
Aplicaciones	Grabados en metales y algunos materiales no metálicos